



120 Liter Schüssel aus rostfreiem Stahl

Weitgehend massiv rostfrei

Bedienung über Kniehebelschalter (optional mit Kreuzhebelschalter)

Separate Digitalanzeige in rostfreiem Schutzgehäuse

Lärmschutzdeckel aus durchsichtigem Spezialkunststoff

Geschlossene Ständerunterseite mit Be- und Entlüftung

Zentrale Schmierstelle für Messerwelle

Auswuchtbarer, auswechselbarer Messerkopf

Viele weitere Optionen

AC-8	Ultra	Rasant
<p>6 stufenlos vorprogrammierbare Messergeschwindigkeiten</p> <p>2 Rückwärtsmischgänge</p> <p>2 separate Schüsselgeschwindigkeiten</p> <p>Frequenz geregelter Drehstrommotor des Hauptantriebs, max. 80 kW-Leistung</p> <p>Separater 2-touriger Schüsselantriebsmotor,</p> <p>Frequenzumrichter mit intelligenter Ausgangsstromüberwachung</p> <p>Command 1000: Digitalanzeige für Gang, Messerdrehzahl, Laufzeit, Temperatur, Schüsselgeschwindigkeiten und Tagesuhrzeit. Die Messergeschwindigkeiten können je nach Motorvariante stufenlos vorprogrammiert und dann über die praxisgerechte Knieschaltung bzw. Kreuzschaltung am Kutter abgerufen werden. Abschaltautomatik für Laufzeit und Temperatur. Bis zu 9 Abschaltkontakte möglich. Anzeige der Wartungs- und Kundendienstintervalle</p> <p>Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter</p> <p>Auf Wunsch: Command 500 maschinenbefestigt</p>	<p>2 Messergeschwindigkeiten</p> <p>2 Mischgänge</p> <p>2 separate Schüsselgeschwindigkeiten</p> <p>Drehstrommotor mit 26, 32 oder 45 kW Leistung</p> <p>Separater 2-touriger Schüsselantriebs- bzw. Mischgangmotor</p> <p>Command 1000: Digitalanzeige für Gang, Messerdrehzahl, Laufzeit, Temperatur, Schüsselgeschwindigkeiten und Tagesuhrzeit. Die Messergeschwindigkeiten können je nach Motorvariante stufenlos vorprogrammiert und dann über die praxisgerechte Knieschaltung bzw. Kreuzschaltung am Kutter abgerufen werden. Abschaltautomatik für Laufzeit und Temperatur. Bis zu 9 Abschaltkontakte möglich. Anzeige der Wartungs- und Kundendienstintervalle.</p> <p>Separater rostfreier Schaltschrank</p> <p>Auf Wunsch: Command 500 maschinenbefestigt</p>	<p>2 Messergeschwindigkeiten</p> <p>2 Schüsselgeschwindigkeiten</p> <p>Drehstrommotor mit 26, 32 oder 45 kW Leistung</p> <p>Command 500: Mikroprozessorgesteuerte Digitalanzeige für Gang, Messerdrehzahl, Laufzeit, Temperatur, Schüsselgeschwindigkeiten und Uhrzeit. Die Messergeschwindigkeiten können je nach Motorvariante stufenlos vorprogrammiert und dann über die praxisgerechte Knieschaltung bzw. Kreuzschaltung am Kutter abgerufen werden. Abschaltautomatik für Laufzeit und Temperatur. Bis zu 9 Abschaltkontakte möglich. Verschiedene Serviceanzeigen und Fehlerdarstellungen. Anzeige der Wartungs- und Kundendienstintervalle.</p> <p>Separater rostfreier Schaltschrank</p>