



250 mm Lochscheibendurchmesser

Weitgehend massiv rostfrei

2-tourige Arbeitsschnecke

3-tourige konische und extra weite
Zubringerschnecke aus rostfreiem Spezialguss,
rechtwinkelig zur Arbeitsschnecke

2-tourige Mischerwelle

Drehstrommotor IP 23 vollkommen geschlossen,
ca. 45/75 kW-Leistung
Auf Wunsch mit frequenzgeregeltem stufenlosem
Hauptantrieb IP 55, 6 Geschwindigkeiten
vorprogrammierbar, ca. 100 kW-Leistung, separater
Schaltschrank

Zubringermotor ca. 3 kW, separat schaltbar,
während dem Mischvorgang im Intervall
Auf Wunsch mit frequenzgeregeltem stufenlosem
Zubringerantrieb mit 5 vorprogrammierbaren
Geschwindigkeiten

Separater Motor für Mischerwelle, 1,5 kW

Ca. 610 Liter Trichter (Mischkapazität ca. 210 kg)

2-fache abgestufte thermische Überlastkontrolle: 1.
Impuls reduziert Zubringerdrehzahl und 2. Impuls
schaltet Hauptmotor ab.

Programmierung der Gesamtmischzeit und der
Intervallzeit

Schnecke, Schneckengehäuse und
Verschlussmutter massiv rostfrei

Erhöhungsfüße für Auslaufunterfahrhöhe für
Beladewagen BW 200

Auslaufhandschutz, elektrisch verriegelt

Schaltwippe an der Trichteroberkante

Auf Wunsch Spezialausführung für Frischfleisch
und Gemüse

Viele weitere Optionen